

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Ceintures de sécurité à cinq points pour attacher 1 ou 2 enfants;
- Réglage central des ceintures de sécurité au cas où 1 seul enfant soit transporté (l'enfant doit être assis au milieu)
- Arceau de sécurité en acier éprouvé jusqu'à 150 kg (330 lb) en cas de capotage – Passé les essais de chocs routiers
- Centre de gravité bas évite le capotage en cas de chute du cycliste
- Châssis alvéolé en plastique très solide (un brevet exclusif Bellelli)



- Compartiment soutien-pieds perforé pour drainage d'eau
- Système d'ancrage avec deux éléments, un intégré au vélo et l'autre au charriot. Il peut être facilement transféré d'un vélo à un autre
- Pare-chocs antérieure pour protéger les roues
- Cabine en nylon facile à laver, maille antérieure épaisse contre les insectes et écran transparent imperméable (enroulables, avec fermeture en Velcro)
- Toit ouvrant avec maille épaisse contre les insectes et fermeture en Velcro
- Ample poche postérieure: poids maximum 5 kg (11 lb)
- Visibilité accrue: un catadioptre blanc en avant, 2 catadioptres jaunes sur chaque roue et catadioptre rouge postérieur. Réflecteurs certifiés E1 et STVZO
- Phare rouge postérieur alimenté par batterie, certifié E1 et STVZO
- Haut drapeau orange triangulaire – Verge en fibre de verre
- Cabine et châssis pliables avec loqueteaux de sécurité latéraux
- Roues facilement et rapidement montables/démontables avec bouton à pression
- Bras de remorquage pliant sous le châssis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre maximum de passagers	2
Poids maximum	59.5 kg - 131.9 lb
Poids à vide	14.5 kg – 31.9 lb
Poids maximum des passagers	45 kg – 100 lb
Longueur	90 cm – 35.4” Avec bras de remorquage plié sous le châssis
Hauteur	98 cm – 38.5” sans drapeau de sécurité
Largeur	79 cm – 31”
Rues	20”
Dimensions lorsque plié	30x80x90 cm – 11.8”x31.5”x35.4”
Matériaux	<ul style="list-style-type: none">• Châssis: Polypropylène• Bras de remorquage: Acier• Arceau de sécurité: Acier• Châssis tubulaire de la cabine: Aluminium